



Technische specificaties

Levensduur	80.000 (L80B50)
IP waarde	IP20
IK waarde	-
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	Poedergelakt plaatstaal

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	UGR	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL016060	Asym LED opbouw 32W 840 1190x175	32	3085	3000	<19	1195	175	60
GDL016061	Asym LED opbouw 32W 830 1190x175	32	3085	4000	<19	1195	175	60
GDL016062	Asym LED opbouw 39W 830 1490x175	39	3856	3000	<19	1468	175	60
GDL016063	Asym LED opbouw 39W 840 1490x175	39	3856	4000	<19	1468	175	60

Maatschets



Opties

Dali dimbaar

1-10V dimbaar

Noodunit 1 uur

Omschrijving

De Asym LED is een opbouwarmatuur met één specifieke toepassing: aanstralen. Dankzij de asymmetrische optiek, de PMMA opalen cover en een hoogwaardige LED worden wanden of andere grote oppervlakken egaal uitgelicht.