




Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L80B50)
IP waarde	IP20
IK waarde	-
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	30°
Kantelbaar	90°
Draaibaar	350°
Aansluiting	3-fase railadapter
Materiaal	Aluminium

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Buitenmaat mm	Hoogte mm
GDL040240	Buri LED 9.5W 830 wit	9.5	1250	3000	128	170
GDL040241	Buri LED 9.5W 830 zwart	9.5	1250	3000	128	170
GDL040242	Buri LED 18.5W 830 wit	18.5	2400	3000	128	170
GDL040243	Buri LED 18.5W 830 zwart	18.5	2400	3000	128	170
GDL040244	Buri LED 26W 830 wit	26	3250	3000	128	170
GDL040245	Buri LED 26W 830 zwart	26	3250	3000	128	170
GDL040246	Buri LED 33W 830 wit	33	4250	3000	128	170
GDL040247	Buri LED 33W 830 zwart	33	4250	3000	128	170

Maatschets



Opties

Dali dimbaar	Tunable White, Dim to Warm
1-10V dimbaar	Crisp White, bakker, vlees, vis, Fashion
Casambi dimbaar	2700K / 4000K / 5700K
Grijze kleur	CRI90
Reflector 15°, 30°, 45°, 60°	

Omschrijving

De Buri is een 3-fase railspot met Philips LEDtechnologie. De krachtige SLM-module genereert een rendement boven de 100 lm/w. Daarmee komt de Buri in aanmerking voor de energie investerings aftrek. De Buri wordt op maat gemaakt. Het armatuur is optioneel dimbaar en is leverbaar in verschillende kleuruitvoeringen, lichtopbrengsten, lichtkleuren, gradenbundels en kleurweergaves.

Afbeeldingen

