




### Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L80B20)
IP waarde	IP20
IK waarde	-
CRI waarde	>90
Voltage	230V
Dimbaar	Fase afsnij
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	Aluminium

### Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL072411	Central LED down 8W 930 wit	8	520	3000	100	45	100
GDL072414	Central LED down 8W 930 aluminium geschuurd	8	520	3000	100	45	100
GDL072412	Central LED up&down 8W 930 wit	8	520	3000	100	45	100
GDL072413	Central LED up&down 8W 930 aluminium geschuurd	8	520	3000	100	45	100

### Maatschets



## Omschrijving

De Central LED is een designverlichting (Up-&) downlighter. Dankzij zijn eenvoudige doch strakke uiterlijk bijna in elke ruimte toe te passen. Als downlighter kan de Central worden toegepast als wand- & plafond armatuur, als up&downlighter is het armatuur alleen geschikt als wandarmatuur. Het armatuur is standaard dimbaar.

## Afbeeldingen

