




Technische specificaties

Levensduur	35.000
IP waarde	IP65
IK waarde	-
CRI waarde	>70
Voltage	230V
Dimbaar	Nee
Gradenbundel	90°
Kantelbaar	Ja
Draaibaar	-
Aansluiting	1.5 meter snoer zonder stekker
Materiaal	Aluminium

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL11057	Easy LED 10W 730	10	550	3000	152	116	45
GDL11058	Easy LED 10W 740	10	600	4000	152	116	45
GDL11059	Easy LED 30W 730	30	2100	3000	236	196	54
GDL11060	Easy LED 30W 740	30	2250	4000	236	196	54
GDL11061	Easy LED 50W 730	50	3500	3000	282	235	60
GDL11062	Easy LED 50W 740	50	3750	4000	282	235	60
GDL11063	Easy LED 100W 730	100	9500	3000	287	287	85
GDL11064	Easy LED 100W 740	100	10.500	4000	287	287	85
GDL11065	Easy LED 150W 740	150	15.750	3000	312	333	95
GDL11066	Easy LED 200W 740	200	21.000	4000	373	373	118

Maatschets



Opties

6000K

Muursteun Easy LED floodlight

Omschrijving

De Easy LED floodlight armaturen zijn uitgerust met SMD led chips en gehard veiligheidsglas. Dankzij de SMD techniek worden de leds beter en gelijkmatiger gekoeld, dit resulteert in een langere levensduur en lagere lichtterugval. Easy LED floodlights hebben een relatief platte aluminium behuizing (IP65) met een zwarte, geopoedercoate afwerking. De meegeleverde montagebeugel is 180° kantelbaar. De Easy LED floodlight wordt geleverd met 1.5 meter 3-aderig snoer zonder stekker.

Afbeeldingen

