




Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L80B20)
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Fase afsnij
Gradenbundel	110°
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	Aluminium / Polycarbonaat

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL112450	Frame square LED 6W 830 wit	6	670	3000	240	240	77
GDL112451	Frame square LED 6W 830 wit daglichtsensor	6	670	3000	240	240	77
GDL112452	Frame square LED 6W 830 wit bewegingssensor	6	670	3000	240	240	77
GDL112453	Frame square LED 6W 830 zwart	6	670	3000	240	240	77
GDL112454	Frame square LED 6W 830 IP66 zwart daglichtsensor	6	670	3000	240	240	77
GDL112455	Frame maxi square LED 6W 830 zwart bewegingssensor	6	670	3000	240	240	77
GDL112456	Frame maxi square LED 21W 830 wit	21	2280	3000	310	310	77
GDL112457	Frame maxi square LED 21W 830 wit daglichtsensor	21	2280	3000	310	310	77
GDL112458	Frame maxi square LED 21W 830 wit bewegingssensor	21	2280	3000	310	310	77
GDL112459	Frame maxi square LED 21W 830 zwart	21	2280	3000	310	310	77
GDL112460	Frame maxi square LED 21W 830 zwart daglichtsensor	21	2280	3000	310	310	77
GDL112461	Frame maxi square LED 21W 830 zwart bewegingssensor	21	2280	3000	310	310	77

Maatschets



Driver instellingen

mA	Lumen (lm) Square	mA	Lumen (lm) Square maxi
180mA	670*	250mA	700
205mA	760	350mA	980
230mA	850	500mA	1400
255mA	940	700mA	1960*

* standaard fabrieksinstellingen

Opties

Grafiet uitvoering

Noodunit 3 uur maxi uitvoering

4000K

Omschrijving

De Frame verlichtingsarmatuur heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten grandioos oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium, zwart, wit of grafiet oppervlak. De kap is gemaakt van uv-gestabiliseerd opalen polycarbonaat. De Frame reeks is beschikbaar in een ronde, vierkante en rechthoekige vorm en verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Versies met sensoren en schemerschakelaars verkrijgbaar. Gemakkelijk te installeren, twee in-/uitgangen voor kabels, mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. 10 jaar anticorrosiegarantie, beschermingsgraad IP66, slagvastheid IK10.

Afbeeldingen

