



### Technische specificaties

Levensduur	30.000
IP waarde	IP20
IK waarde	-
CRI waarde	>83
Voltage	230V
Dimbaar	Nee
Gradenbundel	120°
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Holight aansluitsnoer
Materiaal	Aluminium

### Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL060010	Holight LED koppelbaar 5W 830	5	430	3000	277	29	35
GDL060011	Holight LED koppelbaar 5W 840	5	480	4000	277	29	35
GDL060012	Holight LED koppelbaar 12W 830	12	1085	3000	538	29	35
GDL060013	Holight LED koppelbaar 12W 840	12	1165	4000	538	29	35
GDL060014	Holight LED koppelbaar 16W 830	16	1465	3000	838	29	35
GDL060015	Holight LED koppelbaar 16W 840	16	1550	4000	838	29	35
GDL060016	Holight LED koppelbaar 22W 830	22	1895	3000	1138	29	35
GDL060017	Holight LED koppelbaar 22W 840	22	2045	4000	1138	29	35
GDL060018	Holight LED koppelbaar 25W 830	25	2180	3000	1438	29	35
GDL060019	Holight LED koppelbaar 25W 840	25	2345	4000	1438	29	35
GDL060147	Holight aansluitsnoer 1800mm						
GDL060119	Holight aansluitsnoer 2000mm						
GDL060120	Holight aansluitsnoer 4000mm						
GDL060199	Holight koppelsnoer 75mm						
GDL060141	Holight koppelsnoer 500mm						
GDL060189	Holight koppelstuk						

### Maatschets



## Opties

3M tape / Mageneetstrip

4000K / 6000K

## Omschrijving

De Holight LED is een plug&play koppelbaar armatuur geschikt voor nieuwbouw of renovatie. In totaal kun je 15 armaturen koppelen. De Holight LED is er in diverse lengtes om altijd de gewenste lengte te bereiken. De Holight LED wordt geleverd inclusief bevestigingsclips en koppelstuk voor directe koppeling. Aansluitsnoeren en koppelsnoeren worden niet standaard meegeleverd.

## Afbeeldingen

