




### Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L80B50)
IP waarde	IP20
IK waarde	-
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	36°
Kantelbaar	90°
Draaibaar	350°
Aansluiting	3-fase railadapter
Materiaal	Aluminium

### Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Buitenmaat mm	Hoogte mm
GDL040440	Huginn R LED 14W 830 wit	14	1550	3000	80	170
GDL040441	Huginn R LED 14W 830 zwart	14	1550	3000	80	170
GDL040442	Huginn R LED 18.5W 830 wit	18.5	2100	3000	80	170
GDL040443	Huginn R LED 18.5W 830 zwart	18.5	2100	3000	80	170
GDL040444	Huginn R LED 27W 830 wit	27	2850	3000	80	170
GDL040445	Huginn R LED 27W 830 zwart	27	2850	3000	80	170

### Maatschets



## Opties

Dimbaar Dali	Tunable White, Dim to Warm
Casambi dimbaar	Crisp White, bakker, vlees, vis, Fashion
Grijze kleur	2700K / 4000K / 5700K
Reflector 20°, 36°, 50°	CRI90
Afscherming helder glas, mat glas, honingraad	

## Omschrijving

De Huginn R is een 3-fase railspot inclusief Philips LEDmodule en LEDdriver. De Huginn R heeft naast een zeer strak uiterlijk hoogwaardige technische eigenschappen. Behalve een lage verblindingswaarde kent het armatuur een rendement tot 153 lm/w. Daarmee komt het armatuur in aanmerking voor de EIA. De Huginn R wordt op maat gemaakt, er zijn diverse opties om altijd het juiste armatuur voor de toepassing te realiseren.

## Afbeeldingen

