


Technische specificaties

Levensduur	80.000 (L80B50)
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	GST 18/3
Materiaal	Poedergelakt plaatstaal

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	UGR	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL011156	Indirect LED inbouw 32W 830 600x600	32	2750	3000	<19	595	595	125
GDL011157	Indirect LED inbouw 32W 840 600x600	32	2750	4000	<19	595	595	125
GDL011158	Indirect LED inbouw 50W 830 600x600	50	3800	3000	<19	595	595	125
GDL011159	Indirect LED inbouw 50W 840 600x600	50	3800	4000	<19	595	595	125

Maatschets



Opties

Dali dimbaar

1-10V dimbaar

Noodunit 1 uur

Omschrijving

De Indirect LED levert een extra rustig en gelijkmatig lichtbeeld op dankzij een egale lichtspreiding. De serie is mede dankzij deze eigenschap zeer geschikt voor toepassing in kantoren & computerruimtes. Dit armatuur is eenvoudig te installeren in een systeemplafond.