




### Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L80B50)
IP waarde	IP20
IK waarde	-
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	90x60°
Kantelbaar	90°
Draaibaar	350°
Aansluiting	3-fase railadapter
Materiaal	Aluminium

### Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Buitenmaat mm	Hoogte mm
GDL040550	Nanna S LED 9.5W 830	9.5	1350	3000	136	152
GDL040551	Nanna S LED 9.5W 830 zwart	9.5	1350	3000	136	152
GDL040552	Nanna S LED 18.5W 830 wit	18.5	2550	3000	136	152
GDL040553	Nanna S LED 18.5W 830 zwart	18.5	2550	3000	136	152
GDL040554	Nanna S LED 26W 830 wit	26	3450	3000	136	152
GDL040555	Nanna S LED 26W 830 zwart	26	3450	3000	136	152

### Maatschets



## Opties

Dali dimbaar	Tunable White, Dim to Warm
1-10V dimbaar	2700K / 4000K / 5700K
Grijze kleur	CRI90
Reflector 15°, 30°, 45°, 60°	
Crisp White, bakker, vlees, vis, Fashion	

## Omschrijving

De Nanna S is een 3-fase railspot die bij uitstek geschikt is voor het uitlichten van grotere oppervlakten. De Nanna S is voorzien van Philips LED modules en drivers. Realiseer ten alle tijden licht waar het het meest nodig is dankzij draai- en kantelfunctie.

## Afbeeldingen

