




### Technische specificaties

Levensduur	80.000 (L80B50)
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	Glasvezel versterkt polyester behuizing met polycarbonaat kap incl RVS clips

### Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL064283	Ocean LED 20W 830 1275x84	20	2700	3000	1275	84	100
GDL064284	Ocean LED 20W 840 1275x84	20	2700	4000	1275	84	100
GDL064285	Ocean LED 32W 830 1575x84	32	4400	3000	1575	84	100
GDL064286	Ocean LED 32W 840 1575x84	32	4400	4000	1575	84	100
GDL064287	Ocean LED 40W 830 1275x135	40	5500	3000	1275	135	100
GDL064288	Ocean LED 40W 840 1275x135	40	5500	4000	1275	135	100
GDL064289	Ocean LED 53W 830 1575x135	53	7700	3000	1575	135	100
GDL064290	Ocean LED 53W 840 1575x135	53	7700	4000	1575	135	100
GDL064291	Ocean LED 68W 840 1575x135	68	10.200	4000	1575	135	100

### Maatschets



## Opties

Dali dimbaar	Bewegingssensor
1-10V dimbaar	Noodunit 1 uur
Casambi dimbaar	2700K / 5700K / 6300K
Doorvoerbedrading	

## Omschrijving

De Ocean LED is een zeer hoogwaardig waterdicht LED armatuur. Dankzij de hoge IP waarde (IP65), wordt het armatuur niet aangetast door stof en water. Dit armatuur verlicht uw ruimte ongeacht de omstandigheden! De geïntegreerde Osram LEDstrips hebben een levensduur van 50.000 uur en een rendement tot 127 lm/w. Daarmee komt de Ocean in aanmerking voor de energie investerings aftrek.