




### Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L70)
IP waarde	IP65
IK waarde	-
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	1-10V
Gradenbundel	90°
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	3 meter snoer met stekker
Materiaal	Aluminium

### Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Buitenmaat mm	Hoogte mm
GDL060801	Round LED highbay 80W 840	80	12.000	4000	280	278
GDL060802	Round LED highbay 100W 840	100	15.000	4000	280	278
GDL060803	Round LED highbay 130W 840	130	19.500	4000	320	290
GDL060804	Round LED highbay 150W 840	150	22.500	4000	320	290

### Maatschets



## Opties

Dali dimbaar

Afstand, brandtijd, daglicht

Reflector 120°

6000K

## Omschrijving

Deze krachtige LED high bay is uitgevoerd met Philips Luxeon 170lm/w LED chips, hierdoor wordt een netto rendement van >150lm/w behaald. Door gebruik van een Philips Xitanium 1-10V driver is de high bay standaard dimbaar van 8- 100%. LED high bays worden veelal toegepast op hoogte, de 100W LED high bay vervangt 250W (HPI) en de 150W vervangt 400W (HPI) gasontlading. Hiermee wordt een energiebesparing tot wel 70% behaald. De behuizing is gemaakt van aluminium en heeft een IP65 classificatie. De LED high bay wordt geleverd incl. 3 meter snoer met stekker. Er zijn verschillende opties mogelijk als dali dimbaar, dag/nacht en bewegingssensoren en een gradenbundel tot 120°.

## Afbeeldingen

