




Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L70B50)
IP waarde	IP54
IK waarde	IK10
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Nee
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	Polycarbonaat

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Buitenmaat mm	Hoogte mm
GDL071515	Saturn LED 9W 830 ø335	9	800	3000	ø335	110
GDL071516	Saturn LED 9W 84 ø335	9	870	4000	ø335	110
GDL071517	Saturn LED 14W 830 ø335	14	1350	3000	ø335	110
GDL071518	Saturn LED 14W 840 ø335	14	1400	4000	ø335	110
GDL071519	Saturn LED 18W 830 ø335	18	1650	3000	ø335	110
GDL071520	Saturn LED 18W 840 ø335	18	1750	4000	ø335	110
GDL071521	Saturn LED 9W 830 multi-sensor ø335	9	800	3000	ø335	110
GDL071522	Saturn LED 9W 840 multi-sensor ø335	9	870	4000	ø335	110
GDL071523	Saturn LED 14W 830 multi-sensor ø335	14	1350	3000	ø335	110
GDL071524	Saturn LED 14W 840 multi-sensor ø335	14	1450	4000	ø335	110
GDL071525	Saturn LED 18W 830 multi-sensor ø335	18	1700	3000	ø335	110
GDL071526	Saturn LED 18W 840 multi-sensor ø335	18	1850	4000	ø335	110
GDL071527	Saturn LED 14W 830 corridor ø335	14	1300	3000	ø335	110
GDL071528	Saturn LED 14W 840 corridor ø335	14	1450	4000	ø335	110
GDL071529	Saturn LED 18W 830 corridor ø335	18	1700	3000	ø335	110
GDL071530	Saturn LED 18W 840 corridor ø335	18	1850	4000	ø335	110

Maatschets



Opties

Noodunit 3 uur

Nood 3 uur + multi-sensor

Omschrijving

De Saturn LED is een armatuur dat gemonteerd kan worden gemonteerd op zowel plafonds als muren. Dit armatuur komt met een geïntegreerde energiebesparende lichtbron en een hoge beschermingsgraad van IP54. De speciaal gevormde diffuser is gemaakt van impact werend PC en verzekerd dat dit armatuur met zijn IK10 waarde tegen een stootje kan. Dit armatuur komt in 5 verschillende kleuren en optioneel met een bewegings sensor.

Afbeeldingen

