




Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L70B20)
IP waarde	IP20
IK waarde	-
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Draadeinde 3 meter
Gradenbundel	30°
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Draadeinde 3 meter
Materiaal	Aluminium


Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Buitenmaat mm	Hoogte mm
GDL052010	Skadi LED 160 pendel 9.5W 1250lm 830 wit	9.5	1250	3000	ø160	180
GDL052011	Skadi LED 160 pendel 9.5W 1250lm 830 zwart	9.5	1250	3000	ø160	180
GDL052012	Skadi LED 160 pendel 18.5W 2400lm 830 wit	18.5	2450	3000	ø160	180
GDL052013	Skadi LED 160 pendel 18.5W 2400lm 830 zwart	18.5	2450	3000	ø160	180
GDL052014	Skadi LED 220 pendel 9.5W 1250lm 830 wit	9.5	1250	3000	ø220	220
GDL052015	Skadi LED 220 pendel 9.5W 1250lm 830 zwart	9.5	1250	3000	ø220	220
GDL052016	Skadi LED 220 pendel 18.5W 2400lm 830 wit	18.5	2450	3000	ø220	220
GDL052017	Skadi LED 220 pendel 18.5W 2400lm 830 zwart	18.5	2450	3000	ø220	220
GDL052018	Skadi LED 220 pendel 26W 3250lm 830 wit	26	3250	3000	ø220	220
GDL052019	Skadi LED 220 pendel 26W 3250lm 830 zwart	26	3250	3000	ø220	220

Maatschets



Skadi 160



Skadi 220

Opties

Dali dimbaar	Reflector 20°, 30°, 45°, 55°	Skadi 220 LED 4000lm
1-10V dimbaar	Crisp White, bakker, vlees, vis, Fashion	4000K / 5700K
Casambi dimbaar	3-faserail adapter	CRI90
Grijze uitvoering	Pendelset	

Omschrijving

De Skadi LED heeft een gradenbundel van 30° en is tevens te leveren in andere gradenbundels. De pendellengte is 3 meter. De Skadi is hierdoor voor veel toepassingen te gebruiken. Tevens kan deze downlighter als opbouwdownlighter of aan 3-fase rail gemonteerd worden. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Afbeeldingen

