




### Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L70B20)
IP waarde	IP20
IK waarde	-
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	30°
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Draadeinde 1 meter
Materiaal	Aluminium

### Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	UGR	Buitenmaat mm	Hoogte mm
GDL025221	Skadi 160 LED 9.5W 830 wit	9.5	1250	3000	<22	ø160	180
GDL025222	Skadi 160 LED 9.5W 830 zwart	9.5	1250	3000	<22	ø160	180
GDL025224	Skadi 160 LED 18.5W 830 wit	9.5	2400	3000	<22	ø160	180
GDL025225	Skadi 160 LED 18.5W 830 zwart	18.5	2400	3000	<22	ø160	180
GDL025226	Skadi 220 LED 9.5W 830 wit	9.5	1250	3000	<22	ø220	240
GDL025227	Skadi 220 LED 9.5W 830 zwart	9.5	1250	3000	<22	ø220	240
GDL025228	Skadi 220 LED 18.5W 830 wit	18.5	2400	3000	<22	ø220	240
GDL025229	Skadi 220 LED 18.5W 830 zwart	18.5	2400	3000	<22	ø220	240
GDL025230	Skadi 220 LED 26W 830 wit	26	3250	3000	<22	ø220	240
GDL025231	Skadi 220 LED 26W 830 zwart	26	3250	3000	<22	ø220	240

### Maatschets



## Opties

4000K	Reflector 20° / 30° / 45° / 55°	Hogere lumenoutput
Dali dimbaar	UGR19	Crisp White, bakker, vlees, vis, fashion
1-10V dimbaar	Grijze uitvoering	CRI90
Casambi dimbaar	3-faserail adapter	
Noodunit 1 uur	Pendelset	

## Omschrijving

De Skadi LED is een opbouw downlighter die geïnstalleerd kan worden op vrijwel elk plafond. Dankzij de geïntegreerde Philips SLM module heeft dit armatuur uitstekende lichttechnische eigenschappen. De verblindingswaarde is lager dan 19 en met een rendement boven de 100lm/w is de Skadi geschikt voor de energie investerings aftrek. Kies altijd het juiste armatuur voor de gelegenheid met vele opties.

## Afbeeldingen

