



### Technische specificaties

Levensduur	50.000 (L90B50)
IP waarde	IP20
IK waarde	IK10
CRI waarde	>80
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	-
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	Insteekconnector
Materiaal	Poedergelakt plaatstaal

### Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	UGR	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
GDL012705	Sport S LED opbouw 47W 840 1255x355	47	5625	4000	<21	1255	355	85
GDL012706	Sport S LED opbouw 102W 840 1555x355	102	11440	4000	<21	1555	355	85
GDL012707	Sport S LED opbouw 145W 840 1555x450	145	16150	4000	<21	1555	450	85
GDL012708	Sport S LED opbouw 132W 840 1255x650	132	14.800	4000	<21	1255	650	85
GDL012709	Sport S LED opbouw 204W. 840 1555x650	204	22.700	4000	<21	1555	650	85

### Maatschets



## Opties

Dali dimbaar	Noodunit 1 uur
1-10V dimbaar	3000K / 6500K

## Omschrijving

De Sport S LED is een hoogfrequent inbouwarmatuur speciaal voor in sporthallen waar balsporten worden beoefent. De armaturen zijn getest op balzekeerheid (norm DIN18032) en zijn vandalisme bestendig (IK10). Standaard hebben de armaturen een lamellenraster, Optioneel is een PC afscherming voor extra bescherming bij balsporten zoals squash.